

KLE500

L'avventura TI aspetta



Modello 2005

COLORI



Grigio metallizzato



Nero/Oro

CARATTERISTICHE



Semicarenatura



Gruppo strumenti



Condotti orizzontali



Coprisella

DETTAGLI

Tipologia motore	Raffreddato a liquido, 4 tempi,
Cilindrata	498 cm ³
Alesaggio e corsa	74.0 x 58.0 mm
Rapporto di compressione	9.8:1
Distribuzione/aspirazione	DOHC 8-valvole
Massima potenza	N/D
Coppia massima	N/D
Sistema di iniezione	Keihin CVK34 x 2
Iniezione	Digitale
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	A 6 rapporti
Tipo di telaio	Doppia culla, in acciaio ad alta resistenza
Angolo di inclinazione del canotto di sterzo/avancorsa	27°/105 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica da 41 mm
Sospensione posteriore	Uni-Trak
Corsa ruota anteriore	220 mm
Corsa ruota posteriore	200 mm
Pneumatico anteriore	90/90-21 M/C (54S)
Pneumatico posteriore	130/80-17 M/C (65S)
Freno anteriore	Disco singolo da 300 mm. Pinza a doppio pistoncino.
Freno posteriore	Disco singolo da 230 mm. Pinza a singolo pistoncino.
Angolazione dello sterzo sinistra/destra	45° / 45°
Dimensioni (L x L x A)	2,215 x 880 x N/D mm
Interasse	1,510 mm
Altezza della sella	850 mm
Capacità serbatoio	15 litri
Peso a secco	N/D
Sistema automatico di accensione luci (AHO)	Sì
Conformità ai limiti UE	EURO 2