

KLE500

L'avventura TI aspetta



Modello 2006

COLORI



Grigio



Blu

CARATTERISTICHE



Semicarenatura



Gruppo strumenti



Condotti orizzontali



Coprisella

DETTAGLI

Tipologia motore	Raffreddato a liquido, 4 tempi,
Cilindrata	498 cm ³
Alesaggio e corsa	74.0 x 58.0 mm
Rapporto di compressione	9.8:1
Distribuzione/aspirazione	DOHC, 8 valvole
Massima potenza	33 kW (45 cv) @ 8,300 rpm
Coppia massima	41. N.m (4.2 kgf-m) @ 7.500 rpm
Sistema di iniezione	Carburatore: Keihin CVK34 x 2
Iniezione	Digitale
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	6 rapporti
Tipo di telaio	Doppia culla, in acciaio ad alta resistenza
Angolo di inclinazione del canotto di sterzo/avancorsa	27°/105 mm
Sospensione anteriore	forcella telescopica da 41 mm
Sospensione posteriore	UniTrack
Corsa ruota anteriore	220 mm
Corsa ruota posteriore	220 mm
Pneumatico anteriore	90/90-21M/C (54S)
Pneumatico posteriore	130/80-17M/C (65S)
Freno anteriore	Disco singolo da 300 mm con pinza a doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco singolo da 230 mm con pinza a singolo pistoncino
Angolazione dello sterzo sinistra/destra	45° / 45°
Dimensioni (L x L x A)	2,215 x 880 x TBA mm
Interasse	1,510 mm
Altezza della sella	850 mm
Capacità serbatoio	15 litri
Peso a secco	TBA
Sistema automatico di accensione luci (AHO)	Si
Conformità ai limiti UE	EURO 2